

Pokaż swoją naturę!



TABELA PORÓWNAWCZA TYNKÓW

RODZAJE TYNKÓW	AKRYLOWY	HYDROSILOWY	SILIKATO-SILIKONOWY	SILIKATOWY	SILIKONOWY	SILIKO-ELASTOMEROWY	ELASTOMEROWY
							
PRODUKT	CT 60	CT 70	CT 174	CT 72	CT 74	CT 76	CT 79
KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI	- Elastyczny - Wysoce odporny na nasiąkanie - Wysoce odporny na glony i grzyby	- Hydrofobowy - Odporny na deszcz - Elastyczny i odporny na pęknięcia - Paroprzepuszczalny	- Samoczyszczący - Wysoce odporny na wnikanie wody i brudu - Doskonale paroprzepuszczalny i hydrofobowy - Elastyczny i trwały	- Wysoce paroprzepuszczalny i oddychający - Wysoce odporny na wnikanie wody - Wysoce odporny na glony i grzyby	- Samoczyszczący - Wysoce odporny na zabrudzenia - Wysoce odporny na wnikanie wody - Paroprzepuszczalny - Elastyczny i odporny na uderzenia	- Ultratrwwały kolor - Trwałość powierzchni z efektem samonaprawy - Wysoka stabilność koloru - Samoczyszczący (wysoce odporny na zabrudzenia)	- Ekstremalnie odporny na uderzenia mechaniczne – nawet o sile 100 J - Ekstremalnie elastyczny wzmocniony włóknami - Ekstremalnie odporny na naprężenia termiczne mikropęknięcia - Ekstremalnie odporny na wnikanie wody - Wysoka trwałość koloru
ODPORNOŚĆ NA NASIĄKANIE	• •	W3	W3	•	W3	W3	• • • • •
PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ	•	V2	V1	• • • •	V1	V1	• •
ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA	•	• •	• • •	• •	• • • •	• • • •	• • • • •
ODPORNOŚĆ NA ZANIECZYSZCZENIA BIOLOGICZNE (GLONY, GRZYBY)	• • •	• • •	• • •	• • • •	• • •	• • • •	• • • • •
TRWAŁOŚĆ	• •	• • •	• • •	• • •	• • • •	• • • • •	• • • • •
PORTFOLIO KOLORÓW	• • • •	• • • •	• • • •	• • •	• • • •	• • • • •	• • • • •

• dobra • • bardzo dobra • • • doskonała • • • • wyjątkowa • • • • • najlepsza w swojej klasie

Pokaż swoją naturę!



TABELA PORÓWNAWCZA FARB

RODZAJE FARB	AKRYLOWA	SILIKATOWA	SILIKONOWA	NANOSILIKONOWA	ELASTOMEROWA
PRODUKT	CT 42	CT 54	CT 48	CT 49 SILIX XD	CT 110
KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI	- Odporna na wnikanie wody - Odporna na uszkodzenia i warunki pogodowe	- Wysoko paroprzepuszczalna/oddychająca - Odporna na algi i pleśń - Odporna na wnikanie wody	- Samoczyszcząca - Wysoko odporna na zabrudzenia - Nisko nasiąkliwa - Paroprzepuszczalna	- Samoczyszcząca - Wysoko odporna na zabrudzenia - Bardzo nisko nasiąkliwa - Paroprzepuszczalna	- Ultratrwłość koloru - Ochrona koloru i samonaprawa powierzchni - Wysoko elastyczna - Mostkująca rysy – klasa A2 - Ekstremalnie trwała
ODPORNOŚĆ NA NASIĄKANIE	• •	• •	• • •	• • • •	• • • •
PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ	•	• • • •	• • • •	• • • •	• • •
ODPORNOŚĆ NA BRUD	• •	• • •	• • •	• • •	• • • •
ODPORNOŚĆ NA ZANIECZYSZCZENIA BIOLOGICZNE (ALGI, PLEŚŃ)	• •	• • •	• • •	• • •	• • • • •
ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	• •	• • •	• • •	• • • •	• • • • •
TRWAŁOŚĆ	• •	• •	• •	• • •	• • • •
MASKOWANIE RYS	–	–	–	+	++
PORTFOLIO KOLORÓW	• • •	• •	• • •	• • •	• • • •

• dobra • • bardzo dobra • • • doskonała • • • • wyjątkowa • • • • • najlepsza w swojej klasie

Wzornik przedstawia następujące produkty Ceresit: tynki akrylowe, hydrosilowe, silikonowe, silikatowe, silikatowo-silikonowe, siliko-elastomerowe, elastomerowe oraz farby żółto-krzemianowe, akrylowe, silikonowe i silikatowe. Z uwagi na procesy drukarskie prezentowane kolory ze wszystkich linii mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Zalecamy zapoznanie się z naturalnymi próbkami. Ze względu na zawartość naturalnych składników, mogących powodować różnice w wyglądzie wyrobów, należy na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, przy zachowaniu jednakowych warunków wykonywania prac. Zalecany gruntem jest CT 16, w kolorze tynku. Aktualne ceny dostępne są u dystrybutorów Ceresit.

*Kolory nie są dostępne na bazie farby silikatowej CT 54.

R Kolory dostępne w renowacyjnej farbie żółto-krzemianowej CR 55

Współczynnik odbicia światła/GBW. W trosce o trwałość elewacji, aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się powierzchni elewacji, zaleca się stosowanie tynków i farb o współczynniku odbicia światła GBW ≥ 20 . W przypadku zastosowania tynku lub farby o GBW poniżej 20 zaleca się indywidualną konsultację z działem technicznym Ceresit w celu doboru odpowiedniego systemu ociepleniowego.