

Pokaż swoją naturę!



TABELA PORÓWNAWCZA TYNKÓW

RODZAJE TYNKÓW	AKRYLOWY	HYDROSILOWY	SILIKATO-SILIKONOWY	SILIKATOWY	SILIKONOWY	SILIKO-ELASTOMEROWY	ELASTOMEROWY
							
PRODUKT	CT 60	CT 70	CT 174	CT 72	CT 74	CT 76	CT 79
KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI	- Elastyczny - Wysoce odporny na nasiąkanie - Wysoce odporny na glony i grzyby	- Hydrofobowy - Odporny na deszcz - Elastyczny i odporny na pęknięcia - Paroprzepuszczalny	- Technologia Fibre Force - zbrojenie tynku włóknami zapobiega mikropęknięciom - Samoczyszczący - Wysoce odporny na wnikanie wody i brudu - Doskonale paroprzepuszczalny i hydrofobowy - Elastyczny i trwały	- Wysoce paroprzepuszczalny i oddychający - Wysoce odporny na wnikanie wody - Wysoce odporny na glony i grzyby	- Technologia Fibre Force - zbrojenie tynku włóknami zapobiega mikropęknięciom - Samoczyszczący - Wysoce odporny na zabrudzenia - Wysoce odporny na wnikanie wody - Paroprzepuszczalny - Elastyczny i odporny na uderzenia	- Technologia Fibre Force - zbrojenie tynku włóknami zapobiega mikropęknięciom - Ultratrwwały kolor - Trwałość powierzchni z efektem samonaprawy - Wysoka stabilność koloru - Samoczyszczący (wysoce odporny na zabrudzenia)	- Ekstremalnie odporny na uderzenia mechaniczne – nawet o sile 100 J - Ekstremalnie elastyczny wzmocniony włóknami - Ekstremalnie odporny na naprężenia termiczne mikropęknięcia - Ekstremalnie odporny na wnikanie wody - Wysoka trwałość koloru
ODPORNOŚĆ NA NASIĄKANIE	• •	W3	W3	•	W3	W3	• • • • •
PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ	•	V2	V1	• • • •	V1	V1	• •
ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA	•	• •	• • •	• •	• • • •	• • • •	• • • • •
ODPORNOŚĆ NA ZANIECZYSZCZENIA BIOLOGICZNE (GLONY, GRZYBY)	• • •	• • •	• • •	• • • •	• • •	• • • •	• • • • •
TRWAŁOŚĆ	• •	• • •	• • •	• • •	• • • •	• • • • •	• • • • •
PORTFOLIO KOLORÓW	• • • •	• • • •	• • • •	• • •	• • • •	• • • • •	• • • • •

• dobra • • bardzo dobra • • • doskonała • • • • wyjątkowa • • • • • najlepsza w swojej klasie